

Schneckengetriebe



ÜBER 50 JAHRE TECHNIK

Eigenschaften: Allgemein:	Einstufiges Schneckengetriebe zur Kombination mit unseren Motoren. Sonderausführung als freistehendes Getriebe mit kugellagerter Eingangswelle Fettschmierung auf Lebensdauer
Gehäuse:	Aluminium aus dem Vollen, Anbau von allen zugänglichen Seiten möglich
Abtrieb:	Kraftumlenkung 90°, 2. Wellenende möglich Selbsthemmung bei großen Untersetzungen ($\eta < 50\%$)
Optionen:	Sonderwellen, 2. Wellenende

Belastbarkeit	max. Radialkraft	N	300
	max. Axialkraft	N	150
	max. Eingangsdrehzahl	rpm	4500
	Temperaturbereich	°C	-20° – +40°
Anbau	Wellendurchmesser	mm	12
	Gewicht	kg	0,82
	Befestigung (Standard)		Fußseite

Übersetzungen	i	M (Nm)	η
5	15,3	0,78	
7,25	14,7	0,71	
10	16	0,66	
15	15,3	0,57	
20	14,8	0,51	
30	15	0,40	
50	12,5	0,28	
90	9,1	0,18	



S 769

Abmessungen

